



# Detail B

## zamek boczny



# Detail A

## Dozbrojenie otwartych kanałów płyt



1. Wszelkie wycięcia należy wykonywać wyłącznie w wytwórni.
2. Po montażu płyt udrożnić otwory spustowe służące do odprowadzenia wody z płyt.
3. Otwarte kanały dozbroić wg detali i zabetonować zabetonować na budowie betonem min. C25/30.
4. Otwarte kanały zabezpieczyć przed zalaniem całego kanału betonem zatyczką.
5. Zbrojenie umieścić w kanale przed ułożeniem płyty na ścianach.

Zbrojenie główne B500SP(C)  
Strzemiona EPSTAL  
Beton C30/37

STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO 64-920 PILA, ul. OKRZEI 18 e-mail: studiofilar@interia.pl				
TYTUŁ:	DETALE DOZBRAJANIA PŁYT			
INWESTOR:	SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O. UL. PSZENNĄ 2, 68-200 ŻARY			
OBIEKT:	ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO UL. PSZENNA 2, 68-200, DZ.NR 91/15, 91/17, OB.003			
PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJE: mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK		Opracował: mgr inż. Paweł Plosecki		
upr. Bud. 239/72/Pw				
SPRAWDZIŁ KONSTRUKCJE: inż. Franciszek MARUSZAK		Szef Pracowni: inż. Marcin GÓRZNY		
upr. Bud. 35/76				
STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.B.W.	1:10	03.2016	Budowlana	K-14